

DÉTAILLANT:		LIVRÉ À:	
RUE:		RUE:	
VILLE/PROV:		VILLE/PROV:	
CODE POSTAL:		CODE POSTAL:	
TÉLÉPHONE:	TÉLÉCOPIEUR:	TÉLÉPHONE:	CONTACT:
DATE:	NO. DE COMMANDE:	ÉTIQUETTE:	LIVRÉ PAR:

INSTRUCTIONS POUR MÉTHODE DE TRIANGULATION

Étape 1:

Placez 2 piquets (A & B) à un minimum de 10 pi. entre les deux comme montrer dans le diagramme. Quand vous placez les piquets, assurez-vous qu'ils sont parallèle au plus long côté de la piscine et à un minimum de 3 pi. de la piscine

* NOTE: Ne pas les enlever avant que la toile soit installée.

* Si les pickets A-B sont placés différemment s'il vous plaît indiquez.

Étape 2:

Définir la partie interrompue et le bloc à partir des mesures obtenues de ces piquets.

Étape 3:

Définir la forme de la piscine en prenant les mesures, aproximativement à tous les 2 pi. autour du périmètre de la piscine.

*NOTE: Diminuez la distance entre les points utilisés à 1 pi. alentour du rayon renversé.

Étape 4:

Remplir les autres mesures requises comme indiquées dans les boîtes fournies.

Étape 5:

Mesurez le périmètre : le périmètre doit être pris continuellement au réceptacle du collier.

	A	B		A	B		A	B		A	B
1			21			41			61		
2			22			42			62		
3			23			43			63		
4			24			44			64		
5			25			45			65		
6			26			46			66		
7			27			47			67		
8			28			48			68		
9			29			49			69		
10			30			50			70		
11			31			51			71		
12			32			52			72		
13			33			53			73		
14			34			54			74		
15			35			55			75		
16			36			56			76		
17			37			57			77		
18			38			58			78		
19			39			59			79		
20			40			60			80		